

ООО "ХАЛУС - Электроникс"
ул. Соломенская 5, оф. 606
Киев, 03110, Украина
а/я 260, Киев, 03141

"KHALUS-Electronics Ltd"
of. 606, 5 Solomenskaya st.,
Kiev, 03110, Ukraine
Bill to: P.O.Box 260, Kiev, 03141

www.khalus.com.ua
sales@khalus.com.ua
t: +38-044-4909259
f: +38-044-4909258

Электронные компоненты
Electronic components
Измерительные приборы
Measurement Instruments

Измерители сопротивления изоляции и удельного сопротивления грунта AD510



AD510

измеритель сопротивления заземления
и удельного сопротивления грунта

OSP

набор дополнительных аксессуаров для **AD510**

Измерители AD510 предназначены для измерения сопротивления заземления трехточечным методом, а также для измерения удельного сопротивления грунта четырехточечным методом.

Имеют удобный компактный корпус. Питание от батарей позволяет использовать прибор в любых условиях. Незначительный вес и компактные размеры делают измеритель очень удобным в использовании.

Характерные особенности:

- четкий ЖК-дисплей с макс. отсчетом 2000 единиц,	
- постоянный контроль состояния батареи,	
- частота измерения	: 128 Гц (кварцевый генератор)
- напряжение измерения	: $U_{\text{измер. макс.}} = 30 \text{ Vp-p}$
- диапазон измерения	: 0,01 - 2 кОм
- точность измерения сопротивл.	: $\pm 1\%$ значения измеряемой величины ± 2
- макс. потребляемый ток	: 150 мА,
- диапазон рабочих температур	: от -5°C до $+40^\circ\text{C}$
- питание	: 4 батареи 1,5 В типа R6
- габариты	: 210 x 100 x 57 мм
- вес	: $\sim 500 \text{ г}$

Технические данные:

Диапазон	Разрешение	Базовая точность
0,01 - 20 Ом	0,01 Ом	$\pm 1\% \pm 2$
0,1 - 200 Ом	0,1 Ом	$\pm 1\% \pm 2$
1 - 2000 Ом	1 Ом	$\pm 1\% \pm 2$

Стандартная комплектация:

- 4 батареи 1,5 В типа R6,
- инструкция по эксплуатации.

Дополнительная комплектация под кодом **OSP** включает в себя:

- сумку для переноски,
- 3 измерительных щупа,
- комплект измерительных проводов:
- красный : 50 м + 25 м
- черный : 30 м
- зеленый : 3 м