

# Электрические тестер 7-600 / 1AC VoltAlert Измерители концентрации монооксида углерода

FLUKE®



Fluke 7-600



Fluke 1AC

## Индикатор напряжения 1AC VoltAlert

Прибор 1AC VoltAlert (индикатор наличия напряжения) представляет собой новую модель карманного детектора напряжения в сети переменного тока. Прибор прост в использовании - для измерения достаточно коснуться щупом розетки или провода.

Если появляется красное свечение индикатора, то в сети есть напряжение.

- Удобен - помещается в кармане рубашки
- Все внешние поверхности сделаны из изоляционного материала
- Определяет наличие напряжения без контакта металлических частей

## Электрический тестер 7-600

Прибор Fluke 7-600 идеален для первоначальных действий по устранению неисправностей в электрооборудовании. Его компактный дизайн и тумблерный переключатель позволяют работать с ним, не занимая вторую руку.

- Цифровой дисплей с разрешением 4000 отсчетов
- Автоматический выбор диапазона облегчает измерение напряжений в силовых сетях (мин. 4,5 В)
- Звуковой сигнал в режимах измерения сопротивления в диапазоне 400 Ом и "прозвонки"

**Рабочий диапазон переменного напряжения: 200-600 В**

**Батареи:** две щелочных батареи типа AAA

**Размеры (В):** 148 мм

**Гарантийный срок - 1 год**

Упаковка из 5 вольт-детекторов Fluke 1AC VoltAlert



## Технические характеристики (Fluke 7-600)

Функции	Диапазон и разрешение	Макс. Точность
Пост. напр.	40.00В, 400.0В, 600В	±(1,5% + 1)
Перем. напр.	40.00В, 400.0В, 600В	±(2,9% + 3)
Сопротивл.	400.0 Ом	±(1,5% + 2)

**Срок службы батареи:** Щелочная, 650 часов непрерывной работы, "спящий" режим  
**Размер:** 142,3 мм x 70,5 мм x 34,6 мм

**Масса:** 0,286 кг  
**Гарантийный срок - 2 года**



## Измерители концентрации монооксида углерода

### Измеритель концентрации монооксида углерода CO-220

Измеритель концентрации монооксида углерода CO-220 позволяет быстро, просто и точно измерять содержание CO в воздухе. Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой показывает значения концентрации CO в диапазоне от 0 до 11/1000 промилле. Функция MAX Hold (сохранение максимального значения) позволяет сохранять в памяти и выводить на дисплей максимальное измеренное значение концентрации CO. Гарантийный срок - 1 год.

### Зонд монооксида углерода CO-210

Зонд монооксида углерода CO-210 является аксессуаром к цифровому мультиметру, имеющему милливольтовые входы постоянного напряжения. Зонд Fluke CO-210 показывает значения концентрации CO в диапазоне от 0 до 1/1000 промилле. При использовании его в качестве отдельного прибора его жидкокристаллический дисплей и зуммер включаются с увеличивающейся частотой при увеличении концентрации CO. Гарантийный срок - 1 год.

### Комплект воздухозаборника CO-205

Позволяет отбирать пробы газа при температуре до 371 °C для последующего измерения концентрации CO с помощью приборов CO-220 или CO-210. Гарантийный срок - 1 год.



## Комплектация

Прибор Fluke 7-600 поставляется в комплекте с тестовыми проводами с твердыми наконечниками TL75, 9-вольтовой батареей и инструкцией.

CO-210 + CO-220: мягкий футляр для переноски C50 и батарея.

CO-210: провод для подключения к цифровому мультиметру.

## Информация по заказу

Электрический тестер Fluke 7-600

Индикатор напряжения Fluke 1AC

Комплект Fluke 1AC-E-5pk

Измеритель концентрации монооксида углерода CO-220

Комплект воздухозаборника CO-205

Зонд монооксида углерода CO-210

## Рекомендованные принадлежности



C12A (7-600)



TL76 (7-600)