Цифровые мультиметры серии 73/77

FLUKE®

Fluke 77 III

Fluke 73 III

Универсальные приборы для основных измерений

Модели измерительных приборов Fluke 73 и 77 составляют важную часть репутации компании. За долгие годы их эксплуатации они стали любимыми моделями для большинства профессионалов. Модели Fluke 73 и 77 - это как раз то, что нужно для выполнения самого широкого диапазона измерений.

Модель 73 III идеально подходит для измерений параметров электронных приборов и имеет классический дизайн серии 70 со съемным чехлом. Модель 77 III обладает всеми функциями, необходимыми для промышленных измерений, и помещена в эргономичный корпус с чехлом. Обе модели поставляются с гарантией на весь срок службы.

Функции

	73 III	77 III
Емкость дисплея	3200	3200
Высококонтрастный дисплей с большими цифрами		●
Аналоговые гистограммы	31	31
Авт./ручн. выбор диапазона	●	●
Авт. сохр. показ дисплея®	●	●
Звук сигн. “прозвонки” и тест диодов	●	●
Эргономичный корпус с чехлом		●
Классический дизайн со съемным чехлом	●	
“Спящий” режим для экономии батарей	●	●
Класс безопасности EN 61010-1	CAT II 600В	CAT III 600В CAT II 1000В

Lifetime Warranty! Keep your Fluke meter up and running

600V CAT III

На всех входах (Fluke 77 III)

LISTED UL CSA TÜV PRODUCT SERVICE GS

Технические характеристики

Функции	Предел изм,	Max, разрешение	73 III	77 III
Напр,пост, тока	600В 1000В	0,1мВ 0,1мВ	±(0,3% + 1)	±(0,3% + 1)
Напр, пер, тока	600В 1000В	1мВ 1мВ	±(2,0% + 2)	±(2,0% + 2)
Пост, ток	10А	0,01мА	±(1,5% + 2)	±(1,5% + 2)
Пер, ток	10А	0,01мА	±(2,5% + 2)	±(2,5% + 2)
Сопротивления	32МОм	0,1Ом	±(0,5% + 1)	±(0,5% + 1)

Приведены наивысшие значения точности для каждой функции.

Приведены наивысшие значения точности для каждой функции.

Срок службы батареи: щелочная батарея, нормальный срок службы 2000 ч
Размеры (выс. х шир. х гл.): 73 III 188 мм х 85 мм х 48 мм
77 III 190 мм х 89 мм х 45 мм
Масса: 73 III: 0,45 кг
77 III: 0,42 кг
Гарантия на весь срок службы

Комплектация

73 III: Тестовые провода TL75, 9-В батарея, инструкция и чехол C70Y.
77 III: Тестовые провода TL75, 9-В батарея и инструкция.

Информация по заказу

Мультиметр Fluke 73 III
Мультиметр Fluke 77 III

Рекомендованные принадлежности

C50

TLK220

TL76

i400

80TK