

Электрические тестеры T3 и T5



Fluke T3

Fluke T5-1000



Принадлежности, поставляемые в комплекте

T3: щупы 4 мм и инструкция пользователя

Fluke T5-600 и T5-1000:

съемные щупы TP4 4 мм (съемные щупы GS38 для Великобритании) и инструкция пользователя

Информация о заказе

Fluke T3

Электрический тестер

Комплект Fluke T3-1AC

Электрический тестер с 1AC

Fluke T5-600

Электрический тестер

Fluke T5-1000

Электрический тестер

Комплект Fluke T5-H5-1AC

Электрический тестер с футляром и 1AC

Простое решение для основных электрических измерений

Тестер напряжения и целостности Fluke T3

Вольтметр-пробник Fluke T3 прост в использовании и долговечен. Настройки отсутствуют, так что просто коснитесь щупом цепи, и T3 будет выдавать результаты независимо от того, измеряете ли вы напряжение постоянного или переменного тока, или проверяете целостность цепи. Коснитесь измерительными щупами друг друга, и прибор включится автоматически. Индикатор Auto-on (автовключение) покажет, что прибор включен. Прибор автоматически выключится примерно после 8 минут простоя. Семь светодиодных индикаторов напряжения указывают ключевые уровни напряжения.

Электрические тестеры Fluke T5-600 и T5-1000

Тестеры Fluke T5 предоставляют возможность проводить измерения напряжения и силы тока, а также проверку целостности цепи с помощью одного компактного прибора. Выберите напряжение, сопротивление или ток, а прибор сделает остальное. Модель T5-600 измеряет постоянное и переменное напряжение до 600 вольт, модель T5-1000 рассчитана на 1000 вольт. Технология измерения тока OpenJaw™ позволяет проводить измерения силы тока до 100 А без разрыва цепи. Дополнительно поставляемый футляр H5 позволяет пристегнуть T5 к поясу и держать щупы и провода в постоянной готовности к измерениям.

Функции

	T3	T5-600	T5-1000
Дисплей	Светодиодный	ЖК	ЖК
Автовывбор	●	●	●
Звуковой сигнал для проверки целостности цепи	●	●	●
Индикатор полярности постоянного тока	●	●	●
Автоотключение	●	●	●

Технические характеристики

	T3	T5-600	T5-1000
Переменное напряжение	690 В*	600 В	1000 В
Постоянное напряжение	220 В*	600 В	1000 В
Переменный ток		100 А	100 А
Целостность	< 20 Ом	< 25 Ом	< 25 Ом
Сопротивление		1000 Ом	1000 Ом
Соответствие стандартам	1000 В (категория III)	600 В (категория III)	1000 В (категория III)

* Уровни напряжения могут различаться в зависимости от страны предполагаемого применения.

T3

Время работы от батареи: 350 часов

Размеры (высота x ширина x глубина):

160 мм x 45,7 мм x 33 мм

Вес: 0,2 кг

Гарантия 1 год

T5-600/T5-1000

Время работы от батареи: 400 часов

Размеры (высота x ширина x глубина):

203 мм x 51 мм x 30,5 мм

Вес: 0,38 кг

Гарантия 2 года

Экономьте, покупая тестеры в составе комплектов

Комплект Fluke T5-H5-1AC

- Электрический тестер T5-1000
- Футляр H5
- Бесплатный индикатор напряжения 1AC VoltAlert



Комплект T3-1AC

- Электрический тестер T3
- Индикатор напряжения 1AC VoltAlert
- Экономьте 15%



Рекомендованные принадлежности



H5 (T3 and T5)



ACC-T5-Kit (T5)



AC285 (T5)



TP38 (T5)



L210 (T5)