

AX 5103P AX 5101

Компактные и недорогие мультиметры на каждый день

AX 5103P Мультиметр в виде пробника



Функция/Параметр	Спецификация	
	Предел	Точность
Постоянное напряжение	600V	±0.8%
Переменное напряжение	600V	±1.2%
Постоянный ток	340 mA	±1.5%
Переменный ток	340 mA	±2.0%
Сопротивление	30 Мом	±3.0%
Звуковая сигнализация наличия контакта	< 35 Ом	
Проверка диодов и полярности		
Габариты (H x W x D)	230 x 35 x 20 мм	
Вес	200 гр	



EMC & LVD
EN: 50081-1, 50082-1
EN: 61010-1
EN: 61010-02-031



AX 5101 Мультиметр с толщиной корпуса всего 13 мм



AX 5101 при своих малых размерах обладает 10-ю различными функциями: измерение постоянного напряжения и тока, переменного напряжения и тока, сопротивление, ёмкость, частоту и скважность; звуковая прозвонка электрических цепей, проверка диодов и полярности. Сервис дополняется возможностью запоминания показаний и простейшими математическими функциями отношения.

EMC & LVD
EN: 50081-1, 50082-1
EN: 61010-1
EN: 61010-02-031



Функция/ Измеряемый параметр	Спецификация	
	Предел	Точность
Постоянное напряжение	500 V	±(1.3% ±2емр)
Переменное напряжение	500 V	±(2.3% ±5емр)
Постоянный ток	400 mA	±(1.5% ±2емр)
Переменный ток	400 mA	±(2.5% ±5емр)
Сопротивление	40 Мом	±(1.0% ±2емр)
Ёмкость	200 мкФ	±(3.0% ±5емр)
Частота	9.999МГц	±(0.8% ±5емр)
Скважность		
Звуковая сигнализация наличия контакта	< 50 Ом	
Проверка диодов и полярности		
Цифровая индикация		
Запоминание показаний		
Вычисление отношений значений		
Габариты (H x W x D)	113 x 61 x 13 мм	
Вес	90 гр	

Комплектность

Тестовые щупы, батарея CR2032, пластиковый защитный чехол