

**Недорогие универсальные пирометры**



	<b>Спецификация</b>		
	<b>AX 6010</b>	<b>AX 6011</b>	<b>AX 6012</b>
Диапазон температур	-20°С...+270°С	-20°С...+450°С	-50°С...+500°С
Разрешение	1 °С (°F)	1 °С (°F)	0.1 °С (°F) <200°С 1 °С (°F) >200°С
Базовая точность	±2% или ±2°С	±2% или ±2°С	±2% или ±2°С
Оптическое разрешение	8 : 1	8 : 1	8 : 1
Коэффициент эмиссии	0.95 фикс.	0.95 фикс.	0.95 фикс.

- \* Период изменения показаний менее 1 сек.
- \* Фиксированный коэффициент компенсации тепловой эмиссии 0.95

Недорогие пирометры AX 6010, AX 6011 и AX 6012 предназначены для бесконтактного измерения обычных температур.

AX 6011 применяется для контроля температур двигателей и различного оборудования в цеху, куда не следует совать руки; оборудования в пищевой промышленности и в медицинских учреждениях.

AX 6012 весьма популярен для контрольных замеров температуры теплотрасс, трубопроводов, котельного оборудования и печей.

AX 6010 будет достаточен повседневного использования при замерах температуры в помещении, теплотрасс и продуктов питания. Используется в тепличных хозяйствах, предприятиями коммунального хозяйства, в магазинах и на складах.

**Особенности**

- Выбор системы измерения: °С или °F
- Лазерный указатель
- Автоматическое удержание показаний
- Автоматическое выключение при простое
- Подсветка ЖКИ дисплея
- Индикация и зуммер
- Индикация выхода за диапазон измерений
- Автоматическое изменение диапазона
- Индикатор разряда батареи
- Габариты (H x W x D): 160 x 80 x 58 мм
- Вес: 180 гр

**AX6010 AX6011 AX6012**

*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
	*	*
		*
*	*	*

**Комплектность**

Чехол, батарея 9 В